

## Moquette personnalisée MONACOM

Le sol devient un média de communication de plus en plus populaire, aussi bien pour des opérations ponctuelles (Salons, expositions, animations commerciales) que durables (show-room, hall d'entrée, point de vente, couloirs...)


La gamme MM de MONACOM est un nouveau concept d'impression CHROMOJET qui répond à ces besoins.

Vos photos, images, logos et textes, y compris lettrages fins, sont reproduits sur moquette avec une précision inédite **(72DPI) en qualité photo – équivalent Quadri.**

Avec un minimum de production de 10M<sup>2</sup>, cette solution rend la communication au sol accessible à tous les budgets.

### Moquette pour Salons / foires / opérations commerciales:

**MM permet d'utiliser la surface au sol pour compléter votre communication et renforcer votre identité visuelle**



Moquette Événementielle :

MM permet de remplacer le classique « Tapis rouge » par un véritable outil de communications.



Revêtement de sols :

MM permet de personnaliser un sol de manière originale, soignée et efficace.



Revêtement de sols et murs :

Utilisé comme moquette murale, MM est une solution idéale pour décoration et isolation phonique (sols et murs).

Parfait pour les salles de réceptions, conférences.. Ou la pollution sonore peut-être estompée par une rupture de l'effet d'écho

**Dernière technologie Chromojet – La plupart des couleurs sont imprimables - Impression haute précision (détails, lettrages, image 3D..) - Système de couleurs Pantone**

La version 400 est préconisée pour de l'usage événementiel (durée de vie quelques mois)

La version 600 est préconisée pour de l'usage résidentiel (idéal pour pose définitive)

Ces deux gammes sont montées sur une semelle PVC (antidérapante) et peuvent donc être utilisées soit en pose libre, soit en pose définitive collée.

La gamme 1000 est préconisée pour une pose définitive. il s'agit d'un produit haut de gamme type garanti 5 ans en passage intensif. Elle est montée sur une semelle type ACTION BACK (toile de jute).

#### Données techniques

	MM400 Velours	MM600 Velours	MM1000 Saxony	MM Dalles
Qualité	MM400 Velours	MM600 Velours	MM1000 Saxony	MM Dalles
Densité	360gr/M <sup>2</sup>	600gr/M <sup>2</sup>	1000gr/M <sup>2</sup>	
Type de fibre	PA6 BCF	PA6 BCF	PA 6.6 Heat Set	
Hauteur de fibres	3mm	6 mm	8 mm	5 mm
Structure	Velours 1/10"	Velours 1/10"	Saxony, 1/10"	High Twist ; 1/12"
Sous-dossier	Polyester Non-tissé	Polyester Non-tissé	Polyester Non-tissé	Polyester Non-tissé
Semelle	Latex 900gr/M <sup>2</sup>	Latex 1000gr/M <sup>2</sup>	Action Back	PVC
Poids total	1300 gr/M <sup>2</sup>	1600 gr/M <sup>2</sup>	2100 gr/M <sup>2</sup>	4500gr/M <sup>2</sup>
Tenue au Feu	B1 (Equivalent M1)	B1 (Equivalent M1)	B1 (Equivalent M1)	B1 (Equivalent M1)