



## Voiles disponibles en recto et recto-verso

Grâce à sa conception particulière, sa grande flexibilité et sa manipulation simple, la voile **monacom** compte parmi les supports publicitaires les plus fréquemment utilisés dans les grands événements. Les formes et hauteurs variées jusqu'à 5,60 m permettent de réaliser des présentations d'entreprises et de produits qui attirent l'œil des clients potentiels.

### Avantages

- Exploitation de l'intégralité de la surface publicitaire sans sangle de renfort
- Segments du mât couverts par l'insertion dans l'ourlet en fourreau réalisé par pliure et couture de la voile
- Système enfichable sophistiqué composé d'éléments en aluminium, revêtement de surface protégeant la toile de la voile
- Construction du mât sans éléments télescopiques fragiles
- Base rotative pour aligner la voile sur le vent
- Installation en 3 minutes
- Utilisation des matières éprouvées

### Éléments de système

Taille	Éléments
XL	3 segments en aluminium 2 segments en fibre de verre en sachet
L	2 segments en aluminium 2 segments en fibre de verre en sachet
M	2 segments en aluminium 2 segments en fibre de verre en sachet
S	2 segments en aluminium 2 segments en fibre de verre en sachet
XS	1 segments en aluminium 2 segments en fibre de verre en sachet
XXS	1 segments en aluminium 1 segments en fibre de verre en sachet



### Confection double-face (recto-verso)

Une impression recto-verso pour votre publicité est disponible avec une confection double-face pour certaines formes



Mât: Fibre de verre pour la flexibilité



Segments en aluminium



Élastique de serrage

avec bord inférieur concave		XL	L	M	S	XS	XXS	
	hauteur du système (h) en cm	520	410	310	250	180	125	
	voile publicitaire LxH en cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	confection double-face disponible	x	x	x	x	x	x	
	distance entre voile et sol (a) en cm	70	70	50	50	25	25	

avec bord inférieur convexe		XL	L	M	S	XS	XXS	
	hauteur du système (h) en cm	520	410	310	250	180	125	
	voile publicitaire LxH en cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	confection double-face disponible	x	x	x	x	x	x	
	distance entre voile et sol (a) en cm	70	70	50	50	25	25	

avec bord inférieur droit		XL	L	M	S	XS	XXS	
	hauteur du système (h) en cm	520	410	310	250	180	125	
	voile publicitaire LxH en cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	confection double-face disponible	x	x	x	x	x	x	
	distance entre voile et sol (a) en cm	70	70	50	50	25	25	

avec bord inférieur chanfreiné		XL	L	M	S	XS	XXS	
	hauteur du système (h) en cm	520	410	310	250	180	125	
	voile publicitaire LxH en cm	85x450	80x340	60x260	55x200	50x150	40x95	
	confection double-face disponible	x	x	x	x	x	x	
	distance entre voile et sol (a) en cm	70	70	50	50	25	25	

Goutte		XL	L	M	S	XS	XXS	
	hauteur du système (h) en cm	430	335	255	220	160	110	
	voile publicitaire LxH en cm	120x360	110x265	95x205	75x170	55x130	40x80	
	confection double-face disponible	x	x	x	x			
	distance entre voile et sol (a) en cm	70	70	50	50	25	25	

## Accessoires fournis

- segments du mât en sachet
- supports au sol au choix en fonction du lieu d'implantation
- sac de transport robuste disponible en option



▲ Accessoires fournis: exemple avec impression publicitaire, mât, piquet avec pivot



▲ Sac de transport

## Supports au sol, accessoires et supports muraux

Supports au sol		XL	L	M	S	XS	XXS
Pied cruciforme 70 x 70 cm, avec pivot, acier, chromaté, pliable, env. 3,1 kg		•	•	•	•	•	•
Pied cruciforme 55 x 55 cm, avec pivot, acier, peinture époxy, pliable, env. 1,5 kg		•	•	•	•	•	•
Embase 55 x 55 cm avec pivot, acier, peinture époxy, env. 18,5 kg		•					
Embase 40 x 40 cm avec pivot, acier, peinture époxy, env. 9 kg		•	•	•			
Embase 40 x 40 cm sans pivot, acier, peinture époxy, env. 9 kg		•	•	•			
Embase 30 x 30 cm sans articulation, acier, peinture époxy, env. 3,9 kg		•	•	•	•	•	•
Embase 18 x 30 cm sans articulation, acier, peinture époxy, env. 2,5 kg					•	•	•
					• recommandé	• possible	

Supports au sol		XL	L	M	S	XS	XXS
Base vissante avec pivot Ø 16,6 mm, env. 0,7 kg		•	•	•	•		
Pied avec pivot usage avec lest env. 6,0 kg		•	•	•			
Pied économie avec pivot usage avec lest, env. 3,5 kg		•	•	•			
Pied en béton avec ou sans pivot avec gaine en plastique, env. 20 kg		•	•	•	•		
Pieds rempli P2 plastique, pour 30 l de l'eau, pour 52 kg de sable		•					
Pieds rempli P3 avec pivot avec et sans suspension, pour 9 l de l'eau		•	•	•	•	•	•
							diposible à partir juillet 2009
Pied-support avec pivot, piquet longueur env. 60 cm, env. 1,0 kg		•	•	•	•	•	•
							• recommandé • possible

Accessoires		recommandé pour
Poids rempli à l'eau volume env. 10l		pieds cruciforme, embases
Rallonge de neige longueur env. 80 cm acier, chromaté jaune		piquets

Accessoires		recommandé pour
Crochet de sol longueur env. 16 cm acier, peinture époxy		pieds cruciforme, embases
Stabilisateur de piquet Ø 15 cm acier, galvanisées		piquets

Supports muraux		XL	L	M	S	XS	XXS
Support mural, 30° acier, peinture époxy, env. 0,5 kg			•	•	•	•	•
							• recommandé • possible

banderole kakemono drapeau <http://www.monacom.fr>

**monacom.fr**